

Keystone Jack, Category 6, RJ45/u

P/N: KEJ-C6-U-TL

1
Gigabit

Cat. 6

250
MHz



Vlastnosti

- beznástrojová, rychlá a jednoduchá montáž
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů včetně 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 250 MHz
- není chráněný vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek, podlahových krabic a žlabových systémů

Použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Mechanické vlastnosti

Vhodný na montáž na kabely	s plným jádrem od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)	
Potřebná instalační hloubka	pro zásuvky se šikmým vstupem 15 - 35 mm pro zásuvky s přímým vstupem 35 mm	
Cykly zapojení / rozpojení	min. 750	
Teplotní rozsah	při provozu	-40°C až +70°C
	při instalaci	-10°C až +60°C
IDC reterminace	min. 20	
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s vrstvou 6 μ zlata	

Elektrické vlastnosti při 20°C

Proudové zatížení	1,5 A max
Kontaktní odpor pružných kontaktů	20 mΩ max
Elektrická pevnost	1000 Vac / 1 minuta
Izolační odpor	500 MΩ min @ 500 Vdc