

CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo 15.598.967

vydaný výrobcí:

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130
CZ - 530 02 Starý Mateřov
IČ: 60110422

na výrobek:

Název: **Stojanový rozvaděč RMA 800 kg**
Stojanový rozvaděč rozebíratelný RZA 800 kg
Typové označení: **RMA-42-A88-CAX-N1**
RMA-42-A66-CAX-N1
RZA-42-A88-CAX-N1
RZA-42-A66-CAX-N1
Modifikace: viz příloha tohoto certifikátu
Místo výroby: Tritón Pardubice, spol. s r. o.,
č.p. 130, CZ - 530 02 Starý Mateřov

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu SCH3 – vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 15.599.067 ze dne 28.11.2023.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011)

Tento certifikát platí do: **11.12.2028**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 12.12.2023



vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 09.10.2023.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Viz inspekční složka č. 15.599.067
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ:

Název: **Stojanový rozvaděč RMA 800 kg**
Typové označení: **RMA-42-A88-CAX-N1, RMA-42-A66-CAX-N1**
Kód: **RMA-xx-xxx-xxx-N1**

Modifikace šířky 600 mm:

RMA-15-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-18-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-22-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-27-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-32-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-37-x66/x68/x69/x51/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-42-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-45-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-47-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RMA-xx-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nxxxxx

Modifikace šířky 800 mm:

RMA-15-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-18-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-22-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-27-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-32-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-37-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-42-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-45-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-47-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RMA-xx-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nxxxxx

Technické parametry (pro všechny modifikace):

Maximální doporučené zatížení – 800 kg

Maximální dovolené zatížení dveří – 20 kg

Krytí – IP20

Název: **Stojanový rozvaděč rozebíratelný RZA 800 kg**
Typové označení: **RZA-42-A88-CAX-N1, RZA-42-A66-CAX-N1**
Kód: **RZA-xx-xxx-xxx-N1**

Modifikace šířky 600 mm:

RZA-15-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-18-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-22-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-27-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-32-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-37-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-42-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-45-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-47-x66/x68/x69/x61/x60/x62-xxx-Nx-xxx
RZA-xx-x6x-xxx-Nx-xxx



Modifikace šířky 800 mm:

RZA-15-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-18-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-22-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-27-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-32-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-37-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-42-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-45-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-47-x86/x88/x89/x81/x80/x82-xxx-Nx-xxx
RZA-xx-x8x-xxx-Nx-xxx

Technické parametry (pro všechny modifikace):

Maximální doporučené zatížení – 800 kg

Maximální dovolené zatížení dveří – 20 kg

Krytí – IP20

Vysvětlivky značení Tritón:

Veškeré typy – jedná se o prázdné rozváděčové skříně

Označení:

Šířka	x	Hloubka
x66	x	600 x 600 mm
x68	x	600 x 800 mm
x69	x	600 x 900 mm
x61	x	600 x 1000 mm
x60	x	600 x 1100 mm
x62	x	600 x 1200 mm
x86	x	800 x 600 mm
x88	x	800 x 800 mm
x89	x	800 x 900 mm
x81	x	800 x 1000 mm
x80	x	800 x 1100 mm
x82	x	800 x 1200 mm



První číslice při označení modifikace značí výšku rozvaděče v U [unit]:

15 - 770 mm	27 - 1300 mm	42 - 1970 mm
18 - 900 mm	32 - 1525 mm	45 - 2105 mm
22 - 1080 mm	37 - 1750 mm	47 - 2194 mm

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden v inspekční složce č. 15.599.067

6. Podmínky platnosti

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1. rok.
- Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
- K tomuto certifikátu bylo/ nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
- Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
- V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.